ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (без дополнительных опций АДЧР-0)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин		
0,18	АДЧР 56 А2	2 096	0,18	АДЧР 56 В4	2 060	0,18	АДЧР 63 А6	2 778	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)
0,25	АДЧР 56 В2	2 060	0,25	АДЧР 63А4	2 943	0,25	АДЧР 63 В6	3 194	0,25	АДЧР 71В8	3 422	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В
0,37	АДЧР 63 А2	2 921	0,37	АДЧР 63В4	3 069	0,37	АДЧР 71 А6	3 067	0,37	АДЧР 80 МА8	3 881	Клас вибрации - R (повышенной точности)
0,55	АДЧР 63 В2	3 122	0,55	АДЧР 71А4	3 789	0,55	АДЧР 71 В6	3 472	0,55	АДЧР 80 МВ8	4 971	Температурный класс изоляции обмоток F
0,75	АДЧР 71 А2	3 855	0,75	АДЧР 71В4	4 142	0,75	АДЧР 80 МА6	4 304	0,75	АДЧР 90 LA8	4 088	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)
1,10	АДЧР 71 В2	3 935	1,10	АДЧР 80 МА4	4 118	1,10	АДЧР 80 МВ6	4 884	1,10			Степень зашиты - IP 54
1,50	АДЧР 80 МА2	3 935	1,50	АДЧР 80 МВ4	4 499	1,50	АДЧР 90 L6	5 111	1,50	АДЧР 100 L8	6 954	Цвет корпуса серый или синий
2,20	АДЧР 80 МВ2	3 935	2,20	АДЧР 90 L4	5 914	2,20	АДЧР 100 L6	6 515	2,20	АДЧР 112 МА8	10 191	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора
3,00	АДЧР 90 L2	6 356	3,00	АДЧР 100 S4	6 837	3,00	АДЧР112 МА6	10 206	3,00	АДЧР 112 МВ8	10 584	Подшипники SKF
4,00	АДЧР 100 S2	7 521	4,00	АДЧР 100 L4	7 574	4,00	АДЧР112 МВ6	11 227	4,00	АДЧР 132 S8	14 287	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)
5,50	АДЧР 100 L2	8 429	5,50	АДЧР 112 М4	14 073	5,50	АДЧР 132 S6	12 695	5,50	АДЧР 132 М8	16 747	Климатическое исполнение:
7,50	АДЧР 112 М2	11 983	7,50	АДЧР 132 S4	12 196	7,50	АДЧР 132 М6	14 928	7,50	АДЧР 160 S8	24 860	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)
11,00	АДЧР 132 М2	14 063	11,00	АДЧР 132 М4	14 619	11,00	АДЧР 160 S6	22 884	11,00	АДЧР 160 М8	27 561	Монтажное исполнение IM 1081
15,00	АДЧР 160 S2	22 450	15,00	АДЧР 160 S4	23 404	15,00	АДЧР 160 М6	26 524	15,00	АДЧР 180 М8	35 365	Упаковка: на плотиках
18,50	АДЧР 160 М2	26 004	18,50	АДЧР 160 М4	26 285	18,50	АДЧР 180 М6	34 843	18,50	АДЧР 200 М8	46 277	
22,00	АДЧР 180 S2	31 411	22,00	АДЧР 180 S4	31 628	22,00	АДЧР 200 М6	40 514	22,00	АДЧР 200 L8	52 422	
30,00	АДЧР 180 М2	35 365	30,00	АДЧР 180 М4	39 001	30,00	АДЧР 200 L6	51 050	30,00	АДЧР 225 М8	65 578	
37,00	АДЧР 200 М2	44 597	37,00	АДЧР 200 М4	47 123	37,00	АДЧР 225 М6	63 820	37,00	АДЧР 250 S8	87 197	С 2-мя рабочими концами вала 5%
45,00	АДЧР 200 L2	54 014	45,00	АДЧР 200 L4	55 422	45,00	АДЧР 250 S6	78 560	45,00	АДЧР 250 М8	99 666	Нестандартный рабочий конец вала **10%**
55,00	АДЧР 225 М2	62 447	55,00	АДЧР 225 М4	62 447	55,00	АДЧР 250 М6	93 556	55,00	АДЧР 280 S8	126 974	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081) **3%**
75,00	АДЧР 250 S2	90 189	75,00	АДЧР 250 S4	87 075	75,00	АДЧР 280 S6	123 716	75,00	АДЧР 280 М8	156 520	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081) **5%**
90,00	АДЧР 250 М2	105 750	90,00	АДЧР 250 М4	99 824	90,00	АДЧР 280 М6	152 120	90,00	АДЧР 315 S8	193 665	Повышенная точность по установачным размерам (П) **5%**
110,00	АДЧР 280 S2	128 520	110,00	АДЧР 280 S4	132 375	110,00	АДЧР 315 S6	190 132	110,00	АДЧР 315 МА8	217 427	Электродвигатели по нормам CENELEC *10%*
132,00	АДЧР 280 М2	145 820	132,00	АДЧР 280 М4	150 367	132,00	АДЧР 315 МА6	214 531				Класс нагревостойкости изоляции Н *35%*
160,00	АДЧР 315 S2	187 850	160,00	АДЧР 315 S4	191 290	160,00	АДЧР 315 МВ6	227 128				Степень зашиты - IP 55 *2%*
200,00	АДЧР 315 М2	223 120	200,00	АДЧР 315 М4	211 250	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:
250,00	АДЧР 315 МВ2	*	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%
												(812) 458-8183

ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (с независимой вентиляцией АДЧР-В)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин		
0,18	АДЧР 56 А2	6 149	0,18	АДЧР 56 В4	6 149	0,18	АДЧР 63 А6	7 331	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)
0,25	АДЧР 56 В2	6 112	0,25	АДЧР 63А4	7 041	0,25	АДЧР 63 В6	7 838	0,25	АДЧР 71В8	8 202	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В
0,37	АДЧР 63 А2	7 015	0,37	АДЧР 63В4	7 178	0,37	АДЧР 71 А6	8 442	0,37	АДЧР 80 МА8	9 409	Клас вибрации - R (повышенной точности)
0,55	АДЧР 63 В2	7 227	0,55	АДЧР 71А4	8 543	0,55	АДЧР 71 В6	8 936	0,55	АДЧР 80 МВ8	11 467	Температурный класс изоляции обмоток F
0,75	АДЧР 71 А2	8 765	0,75	АДЧР 71В4	9 067	0,75	АДЧР 80 МА6	11 108	0,75	АДЧР 90 LA8	12 043	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)
1,10	АДЧР 71 В2	7 961	1,10	АДЧР 80 МА4	9 475	1,10	АДЧР 80 МВ6	11 547	1,10			Степень зашиты - IP 54
1,50	АДЧР 80 МА2	11 108	1,50	АДЧР 80 МВ4	11 547	1,50	АДЧР 90 L6	14 097	1,50	АДЧР 100 L8	15 465	Цвет корпуса серый или синий
2,20	АДЧР 80 МВ2	11 547	2,20	АДЧР 90 L4	13 611	2,20	АДЧР 100 L6	15 911	2,20	АДЧР 112 МА8	20 533	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора
3,00	АДЧР 90 L2	14 097	3,00	АДЧР 100 S4	15 129	3,00	АДЧР112 МА6	19 730	3,00	АДЧР 112 МВ8	20 611	Подшипники SKF
4,00	АДЧР 100 S2	15 888	4,00	АДЧР 100 L4	15 949	4,00	АДЧР112 МВ6	20 756	4,00	АДЧР 132 S8	23 573	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)
5,50	АДЧР 100 L2	16 843	5,50	АДЧР 112 М4	20 902	5,50	АДЧР 132 S6	23 624	5,50	АДЧР 132 М8	25 993	Климатическое исполнение:
7,50	АДЧР 112 М2	22 214	7,50	АДЧР 132 S4	21 852	7,50	АДЧР 132 М6	25 354	7,50	АДЧР 160 S8	33 834	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)
11,00	АДЧР 132 М2	24 430	11,00	АДЧР 132 М4	25 019	11,00	АДЧР 160 S6	34 733	11,00	АДЧР 160 М8	41 801	Монтажное исполнение IM 1081
15,00	АДЧР 160 S2	34 580	15,00	АДЧР 160 S4	34 090	15,00	АДЧР 160 М6	40 965	15,00	АДЧР 180 М8	50 240	Упаковка: на плотиках
18,50	АДЧР 160 М2	37 824	18,50	АДЧР 160 М4	38 101	18,50	АДЧР 180 М6	48 446	18,50	АДЧР 200 М8	62 771	
22,00	АДЧР 180 S2	45 045	22,00	АДЧР 180 S4	45 261	22,00	АДЧР 200 М6	59 301	22,00	АДЧР 200 L8	72 850	
30,00	АДЧР 180 М2	50 714	30,00	АДЧР 180 М4	52 561	30,00	АДЧР 200 L6	71 802	30,00	АДЧР 225 М8	87 064	
37,00	АДЧР 200 М2	63 648	37,00	АДЧР 200 М4	66 335	37,00	АДЧР 225 М6	86 492	37,00	АДЧР 250 S8	108 995	С 2-мя рабочими концами вала 5%
45,00	АДЧР 200 L2	73 674	45,00	АДЧР 200 L4	75 172	45,00	АДЧР 250 S6	107 057	45,00	АДЧР 250 М8	128 998	Нестандартный рабочий конец вала **10%**
55,00	АДЧР 225 М2	86 737	55,00	АДЧР 225 М4	83 413	55,00	АДЧР 250 М6	122 694	55,00	АДЧР 280 S8	155 253	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081) **3%**
75,00	АДЧР 250 S2	117 086	75,00	АДЧР 250 S4	113 861	75,00	АДЧР 280 S6	149 835	75,00	АДЧР 280 М8	188 028	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081) **5%**
90,00	АДЧР 250 М2	136 575	90,00	АДЧР 250 М4	129 844	90,00	АДЧР 280 М6	184 233	90,00	АДЧР 315 S8	222 747	Повышенная точность по установачным размерам (П) **5%**
110,00	АДЧР 280 S2	156 907	110,00	АДЧР 280 S4	159 062	110,00	АДЧР 315 S6	223 927	110,00	АДЧР 315 МА8	256 798	Электродвигатели по нормам CENELEC *10%*
132,00	АДЧР 280 М2	177 542	132,00	АДЧР 280 М4	178 217	132,00	АДЧР 315 МА6	254 244				Класс нагревостойкости изоляции Н *35%*
160,00	АДЧР 315 S2	233 033	160,00	АДЧР 315 S4	225 186	160,00	АДЧР 315 МВ6	324 623				Степень зашиты - IP 55 *2%*
200,00	АДЧР 315 М2	269 930	200,00	АДЧР 315 М4	254 915	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:
250,00	АДЧР 315 МВ2	334 995	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%
												(812) 458-8183

ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (с датчиком обратной связи и независимой вентиляцией АДЧР-ДВ)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции	
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин			
0,18	АДЧР 56 А2	22 828	0,18	АДЧР 56 В4	22 828	0,18	АДЧР 63 А6	24 186	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)	
0,25	АДЧР 56 В2	22 790	0,25	АДЧР 63А4	23 736	0,25	АДЧР 63 В6	24 696	0,25	АДЧР 71В8	24 630	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В	
0,37	АДЧР 63 А2	23 713	0,37	АДЧР 63В4	23 869	0,37	АДЧР 71 А6	24 660	0,37	АДЧР 80 МА8	25 854	Клас вибрации - R (повышенной точности)	
0,55	АДЧР 63 В2	23 925	0,55	АДЧР 71А4	24 895	0,55	АДЧР 71 В6	25 311	0,55	АДЧР 80 МВ8	28 946	Температурный класс изоляции обмоток F	
0,75	АДЧР 71 А2	24 964	0,75	АДЧР 71В4	25 266	0,75	АДЧР 80 МА6	28 503	0,75	АДЧР 90 LA8	29 530	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)	
1,10	АДЧР 71 В2	24 160	1,10	АДЧР 80 МА4	25 674	1,10	АДЧР 80 МВ6	28 946	1,10			Степень зашиты - IP 54	
1,50	АДЧР 80 МА2	28 305	1,50	АДЧР 80 МВ4	28 745	1,50	АДЧР 90 L6	29 741	1,50	АДЧР 100 L8	31 242	Цвет корпуса серый или синий	
2,20	АДЧР 80 МВ2	28 745	2,20	АДЧР 90 L4	29 085	2,20	АДЧР 100 L6	31 033	2,20	АДЧР 112 МА8	35 871	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора	
3,00	АДЧР 90 L2	29 550	3,00	АДЧР 100 S4	30 118	3,00	АДЧР112 МА6	38 298	3,00	АДЧР 112 МВ8	39 332	Подшипники SKF	
4,00	АДЧР 100 S2	30 838	4,00	АДЧР 100 L4	30 894	4,00	АДЧР112 МВ6	39 332	4,00	АДЧР 132 S8	42 336	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)	
5,50	АДЧР 100 L2	31 794	5,50	АДЧР 112 М4	38 887	5,50	АДЧР 132 S6	42 722	5,50	АДЧР 132 М8	45 292	Климатическое исполнение:	
7,50	АДЧР 112 М2	40 516	7,50	АДЧР 132 S4	40 655	7,50	АДЧР 132 М6	44 464	7,50	АДЧР 160 S8	53 244	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)	
11,00	АДЧР 132 М2	43 232	11,00	АДЧР 132 М4	43 821	11,00	АДЧР 160 S6	53 955	11,00	АДЧР 160 М8	61 368	Монтажное исполнение IM 1081	
15,00	АДЧР 160 S2	53 428	15,00	АДЧР 160 S4	52 937	15,00	АДЧР 160 М6	60 231	15,00	АДЧР 180 М8	69 926	Упаковка: на плотиках	
18,50	АДЧР 160 М2	57 053	18,50	АДЧР 160 М4	56 948	18,50	АДЧР 180 М6	67 601	18,50	АДЧР 200 М8	82 472		
22,00	АДЧР 180 S2	63 731	22,00	АДЧР 180 S4	63 947	22,00	АДЧР 200 М6	80 690	22,00	АДЧР 200 L8	94 851		
30,00	АДЧР 180 М2	69 399	30,00	АДЧР 180 М4	71 247	30,00	АДЧР 200 L6	93 279	30,00	АДЧР 225 М8	109 266		
37,00	АДЧР 200 М2	84 477	37,00	АДЧР 200 М4	87 164	37,00	АДЧР 225 М6	107 028	37,00	АДЧР 250 S8	130 461	С 2-мя рабочими концами вала	5%
45,00	АДЧР 200 L2	94 503	45,00	АДЧР 200 L4	96 002	45,00	АДЧР 250 S6	128 125	45,00	АДЧР 250 М8	150 988	Нестандартный рабочий конец вала	**10%**
55,00	АДЧР 225 М2	106 529	55,00	АДЧР 225 М4	103 206	55,00	АДЧР 250 М6	143 869	55,00	АДЧР 280 S8	177 756	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081)	**3%**
75,00	АДЧР 250 S2	137 261	75,00	АДЧР 250 S4	134 037	75,00	АДЧР 280 S6	170 916	75,00	АДЧР 280 М8	210 702	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081)	**5%**
90,00	АДЧР 250 М2	156 751	90,00	АДЧР 250 М4	150 020	90,00	АДЧР 280 М6	206 117	90,00	АДЧР 315 S8	245 910	Повышенная точность по установачным размерам (П)	**5%**
110,00	АДЧР 280 S2	176 794	110,00	АДЧР 280 S4	178 949	110,00	АДЧР 315 S6	245 146	110,00	АДЧР 315 МА8	280 041	Электродвигатели по нормам CENELEC	*10%*
132,00	АДЧР 280 М2	197 429	132,00	АДЧР 280 М4	198 104	132,00	АДЧР 315 МА6	275 675				Класс нагревостойкости изоляции Н	*35%*
160,00	АДЧР 315 S2	246 425	160,00	АДЧР 315 S4	244 676	160,00	АДЧР 315 МВ6	346 546				Степень зашиты - IP 55	*2%*
200,00	АДЧР 315 М2	283 322	200,00	АДЧР 315 М4	274 404	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:	
250,00	АДЧР 315 МВ2	361 842	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%	

(812) 458-8183

ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (со встроенным тормозом АДЧР-Т)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин		
0,18	АДЧР 56 А2	7 977	0,18	АДЧР 56 В4	8 089	0,18	АДЧР 63 А6	11 263	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)
0,25	АДЧР 56 В2	7 939	0,25	АДЧР 63А4	11 051	0,25	АДЧР 63 В6	11 773	0,25	АДЧР 71В8	11 380	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В
0,37	АДЧР 63 А2	10 876	0,37	АДЧР 63В4	11 186	0,37	АДЧР 71 А6	11 741	0,37	АДЧР 80 МА8	14 984	Клас вибрации - R (повышенной точности)
0,55	АДЧР 63 В2	11 088	0,55	АДЧР 71А4	11 981	0,55	АДЧР 71 В6	15 242	0,55	АДЧР 80 МВ8	15 423	Температурный класс изоляции обмоток F
0,75	АДЧР 71 А2	11 982	0,75	АДЧР 71В4	12 358	0,75	АДЧР 80 МА6	15 088	0,75	АДЧР 90 LA8	17 942	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)
1,10	АДЧР 71 В2	11 178	1,10	АДЧР 80 МА4	12 772	1,10	АДЧР 80 МВ6	15 530	1,10			Степень зашиты - IP 54
1,50	АДЧР 80 МА2	14 984	1,50	АДЧР 80 МВ4	17 506	1,50	АДЧР 90 L6	20 044	1,50	АДЧР 100 L8	23 339	Цвет корпуса серый или синий
2,20	АДЧР 80 МВ2	15 423	2,20	АДЧР 90 L4	19 711	2,20	АДЧР 100 L6	23 269	2,20	АДЧР 112 МА8	27 839	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора
3,00	АДЧР 90 L2	19 905	3,00	АДЧР 100 S4	22 682	3,00	АДЧР112 МА6	25 593	3,00	АДЧР 112 МВ8	29 681	Подшипники SKF
4,00	АДЧР 100 S2	20 191	4,00	АДЧР 100 L4	23 469	4,00	АДЧР112 МВ6	29 892	4,00	АДЧР 132 S8	33 162	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)
5,50	АДЧР 100 L2	25 074	5,50	АДЧР 112 М4	29 925	5,50	АДЧР 132 S6	33 276	5,50	АДЧР 132 М8	44 816	Климатическое исполнение:
7,50	АДЧР 112 М2	27 899	7,50	АДЧР 132 S4	31 712	7,50	АДЧР 132 М6	44 290	7,50	АДЧР 160 S8	52 049	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)
11,00	АДЧР 132 М2	33 851	11,00	АДЧР 132 М4	44 258	11,00	АДЧР 160 S6	61 122	11,00	АДЧР 160 М8	68 059	Монтажное исполнение IM 1081
15,00	АДЧР 160 S2	40 744	15,00	АДЧР 160 S4	50 156	15,00	АДЧР 160 М6	67 398	15,00	АДЧР 180 М8	77 384	Упаковка: на плотиках
18,50	АДЧР 160 М2	43 987	18,50	АДЧР 160 М4	64 961	18,50	АДЧР 180 М6	73 881	18,50	АДЧР 200 М8	107 360	
22,00	АДЧР 180 S2	59 718	22,00	АДЧР 180 S4	73 022	22,00	АДЧР 200 М6	84 309	22,00	АДЧР 200 L8	112 934	
30,00	АДЧР 180 М2	65 387	30,00	АДЧР 180 М4	78 567	30,00	АДЧР 200 L6	112 169	30,00	АДЧР 225 М8	154 667	
37,00	АДЧР 200 М2	87 332	37,00	АДЧР 200 М4	110 142	37,00	АДЧР 225 М6	153 789	37,00	АДЧР 250 S8	164 644	С 2-мя рабочими концами вала 5%
45,00	АДЧР 200 L2	97 357	45,00	АДЧР 200 L4	116 348	45,00	АДЧР 250 S6	158 806	45,00	АДЧР 250 М8	191 536	Нестандартный рабочий конец вала **10%**
55,00	АДЧР 225 М2	110 509	55,00	АДЧР 225 М4	151 735	55,00	АДЧР 250 М6	185 632	55,00	АДЧР 280 S8	217 975	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081) **3%**
75,00	АДЧР 250 S2	155 348	75,00	АДЧР 250 S4	177 944	75,00	АДЧР 280 S6	216 022	75,00	АДЧР 280 М8	254 031	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081) **5%**
90,00	АДЧР 250 М2	172 186	90,00	АДЧР 250 М4	183 015	90,00	АДЧР 280 М6	293 213	90,00	АДЧР 315 S8	346 688	Повышенная точность по установачным размерам (П) **5%**
110,00	АДЧР 280 S2	226 794	110,00	АДЧР 280 S4	226 870	110,00	АДЧР 315 S6	345 335	110,00	АДЧР 315 МА8	377 560	Электродвигатели по нормам CENELEC *10%*
132,00	АДЧР 280 М2	231 235	132,00	АДЧР 280 М4	289 149	132,00	АДЧР 315 МА6	375 864				Класс нагревостойкости изоляции Н *35%*
160,00	АДЧР 315 S2	289 431	160,00	АДЧР 315 S4	348 982	160,00	АДЧР 315 МВ6	446 736				Степень зашиты - IP 55 *2%*
200,00	АДЧР 315 М2	326 327	200,00	АДЧР 315 М4	379 097	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:
250,00	АДЧР 315 МВ2	*	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%
												(812) 458-8183

ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (со встроенным тормозом и независимой вентиляцией АДЧР-ТВ)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин		
0,18	АДЧР 56 А2	11 767	0,18	АДЧР 56 В4	11 685	0,18	АДЧР 63 А6	15 915	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)
0,25	АДЧР 56 В2	11 729	0,25	АДЧР 63А4	14 631	0,25	АДЧР 63 В6	16 428	0,25	АДЧР 71В8	16 149	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В
0,37	АДЧР 63 А2	15 494	0,37	АДЧР 63В4	14 764	0,37	АДЧР 71 А6	16 359	0,37	АДЧР 80 МА8	20 513	Клас вибрации - R (повышенной точности)
0,55	АДЧР 63 В2	15 707	0,55	АДЧР 71А4	16 930	0,55	АДЧР 71 В6	18 682	0,55	АДЧР 80 МВ8	20 943	Температурный класс изоляции обмоток F
0,75	АДЧР 71 А2	16 003	0,75	АДЧР 71В4	19 099	0,75	АДЧР 80 МА6	23 259	0,75	АДЧР 90 LA8	24 587	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)
1,10	АДЧР 71 В2	15 193	1,10	АДЧР 80 МА4	20 809	1,10	АДЧР 80 МВ6	21 546	1,10			Степень зашиты - IP 54
1,50	АДЧР 80 МА2	20 955	1,50	АДЧР 80 МВ4	23 378	1,50	АДЧР 90 L6	26 380	1,50	АДЧР 100 L8	28 850	Цвет корпуса серый или синий
2,20	АДЧР 80 МВ2	21 397	2,20	АДЧР 90 L4	25 551	2,20	АДЧР 100 L6	29 645	2,20	АДЧР 112 МА8	36 418	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора
3,00	АДЧР 90 L2	26 198	3,00	АДЧР 100 S4	30 042	3,00	АДЧР112 МА6	35 251	3,00	АДЧР 112 МВ8	38 314	Подшипники SKF
4,00	АДЧР 100 S2	26 452	4,00	АДЧР 100 L4	30 818	4,00	АДЧР112 МВ6	39 682	4,00	АДЧР 132 S8	41 735	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)
5,50	АДЧР 100 L2	30 385	5,50	АДЧР 112 М4	38 963	5,50	АДЧР 132 S6	43 119	5,50	АДЧР 132 М8	53 144	Климатическое исполнение:
7,50	АДЧР 112 М2	37 509	7,50	АДЧР 132 S4	40 742	7,50	АДЧР 132 М6	54 208	7,50	АДЧР 160 S8	63 669	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)
11,00	АДЧР 132 М2	43 622	11,00	АДЧР 132 М4	53 126	11,00	АДЧР 160 S6	73 676	11,00	АДЧР 160 М8	78 343	Монтажное исполнение IM 1081
15,00	АДЧР 160 S2	53 804	15,00	АДЧР 160 S4	62 431	15,00	АДЧР 160 М6	79 995	15,00	АДЧР 180 М8	89 303	Упаковка: на плотиках
18,50	АДЧР 160 М2	57 070	18,50	АДЧР 160 М4	76 027	18,50	АДЧР 180 М6	88 404	18,50	АДЧР 200 М8	120 088	
22,00	АДЧР 180 S2	73 895	22,00	АДЧР 180 S4	83 247	22,00	АДЧР 200 М6	101 747	22,00	АДЧР 200 L8	125 545	
30,00	АДЧР 180 М2	79 603	30,00	АДЧР 180 М4	91 300	30,00	АДЧР 200 L6	128 463	30,00	АДЧР 225 М8	167 101	
37,00	АДЧР 200 М2	104 678	37,00	АДЧР 200 М4	123 561	37,00	АДЧР 225 М6	171 096	37,00	АДЧР 250 S8	179 833	С 2-мя рабочими концами вала 5%
45,00	АДЧР 200 L2	115 163	45,00	АДЧР 200 L4	130 044	45,00	АДЧР 250 S6	179 223	45,00	АДЧР 250 М8	206 210	Нестандартный рабочий конец вала **10%**
55,00	АДЧР 225 М2	128 762	55,00	АДЧР 225 М4	165 657	55,00	АДЧР 250 М6	206 258	55,00	АДЧР 280 S8	227 352	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081) **3%**
75,00	АДЧР 250 S2	172 979	75,00	АДЧР 250 S4	183 552	75,00	АДЧР 280 S6	231 957	75,00	АДЧР 280 М8	305 323	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081) **5%**
90,00	АДЧР 250 М2	195 273	90,00	АДЧР 250 М4	210 583	90,00	АДЧР 280 М6	311 037	90,00	АДЧР 315 S8	357 662	Повышенная точность по установачным размерам (П) **5%**
110,00	АДЧР 280 S2	244 443	110,00	АДЧР 280 S4	237 976	110,00	АДЧР 315 S6	366 598	110,00	АДЧР 315 МА8	387 906	Электродвигатели по нормам CENELEC *10%*
132,00	АДЧР 280 М2	248 914	132,00	АДЧР 280 М4	300 730	132,00	АДЧР 315 МА6	397 339				Класс нагревостойкости изоляции Н *35%*
160,00	АДЧР 315 S2	315 814	160,00	АДЧР 315 S4	362 772	160,00	АДЧР 315 МВ6	452 371				Степень зашиты - IP 55 *2%*
200,00	АДЧР 315 М2	352 968	200,00	АДЧР 315 М4	392 501	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:
250,00	АДЧР 315 МВ2	*	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%

(812) 458-8183

ВЭМЗ-ЭНЕРГО

ПРАЙС-ЛИСТ

198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический переулок, 1, литера БЕ
Телефон/Факс (812) 458-81-83 (многоканальный), E-mail: market@vemz-energo.ru http//www.vemz-energo.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ ЗАВОД
ВЭМЗ Дилер
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА (со встроенным тормозом,датчиком обратной связи и независимой вентиляцией АДЧР-ТДВ)

*Действителен с 10 сентября 2010 года. Цены приведены с учетом НДС. * - цена уточняется дополнительно.*

P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	P, kWt	Тип	Цена	Стандартное исполнение и опции	
	3000 об/мин			1500 об/мин			1000 об/мин			750 об/мин			
0,18	АДЧР 56 А2	43 953	0,18	АДЧР 56 В4	43 377	0,18	АДЧР 63 А6	47 957	0,18			Встроенный в обмотки двигателя термодатчик PTC (выводы в клемную коробку)	
0,25	АДЧР 56 В2	43 953	0,25	АДЧР 63А4	45 498	0,25	АДЧР 63 В6	47 957	0,25	АДЧР 71В8	49 757	Номинальная частота питание двигателя - 50 Гц, номинальное напряжение 380 В	
0,37	АДЧР 63 А2	46 130	0,37	АДЧР 63В4	45 498	0,37	АДЧР 71 А6	50 520	0,37	АДЧР 80 МА8	51 660	Клас вибрации - R (повышенной точности)	
0,55	АДЧР 63 В2	46 130	0,55	АДЧР 71А4	47 367	0,55	АДЧР 71 В6	51 920	0,55	АДЧР 80 МВ8	51 940	Температурный класс изоляции обмоток F	
0,75	АДЧР 71 А2	47 841	0,75	АДЧР 71В4	49 448	0,75	АДЧР 80 МА6	53 489	0,75	АДЧР 90 LA8	49 865	Выходной вал - со шпоночным пазом (шпонка в комплекте)	
1,10	АДЧР 71 В2	43 517	1,10	АДЧР 80 МА4	45 438	1,10	АДЧР 80 МВ6	50 104	1,10			Степень зашиты - IP 54	
1,50	АДЧР 80 МА2	45 890	1,50	АДЧР 80 МВ4	47 718	1,50	АДЧР 90 L6	50 859	1,50	АДЧР 100 L8	55 817	Цвет корпуса серый или синий	
2,20	АДЧР 80 МВ2	46 193	2,20	АДЧР 90 L4	52 468	2,20	АДЧР 100 L6	55 561	2,20	АДЧР 112 МА8	66 022	Дополнительная пропитка обмотки статора,балансировка ротора	
3,00	АДЧР 90 L2	50 859	3,00	АДЧР 100 S4	53 288	3,00	АДЧР112 МА6	63 353	3,00	АДЧР 112 МВ8	67 818	Подшипники SKF	
4,00	АДЧР 100 S2	52 212	4,00	АДЧР 100 L4	54 120	4,00	АДЧР112 МВ6	67 818	4,00	АДЧР 132 S8	73 299	Силовое подключение питания двигателя - в клеммной коробке (через гермоввод)	
5,50	АДЧР 100 L2	56 594	5,50	АДЧР 112 М4	66 422	5,50	АДЧР 132 S6	73 170	5,50	АДЧР 132 М8	84 795	Климатическое исполнение:	
7,50	АДЧР 112 М2	66 039	7,50	АДЧР 132 S4	69 985	7,50	АДЧР 132 М6	83 839	7,50	АДЧР 160 S8	86 567	У3 (температура окружающей среды -45 С... +45 С, относительная влажность до 98 % при 25 С)	
11,00	АДЧР 132 М2	74 058	11,00	АДЧР 132 М4	82 128	11,00	АДЧР 160 S6	105 438	11,00	АДЧР 160 М8	92 517	Монтажное исполнение IM 1081	
15,00	АДЧР 160 S2	84 240	15,00	АДЧР 160 S4	92 906	15,00	АДЧР 160 М6	112 302	15,00	АДЧР 180 М8	125 986	Упаковка: на плотиках	
18,50	АДЧР 160 М2	87 813	18,50	АДЧР 160 М4	107 632	18,50	АДЧР 180 М6	121 562	18,50	АДЧР 200 М8	161 047		
22,00	АДЧР 180 S2	106 590	22,00	АДЧР 180 S4	115 786	22,00	АДЧР 200 М6	134 538	22,00	АДЧР 200 L8	167 185		
30,00	АДЧР 180 М2	112 833	30,00	АДЧР 180 М4	124 802	30,00	АДЧР 200 L6	165 465	30,00	АДЧР 225 М8	201 617		
37,00	АДЧР 200 М2	138 529	37,00	АДЧР 200 М4	160 406	37,00	АДЧР 225 М6	203 817	37,00	АДЧР 250 S8	225 338	С 2-мя рабочими концами вала	5%
45,00	АДЧР 200 L2	149 571	45,00	АДЧР 200 L4	167 829	45,00	АДЧР 250 S6	217 703	45,00	АДЧР 250 М8	223 800	Нестандартный рабочий конец вала	**10%**
55,00	АДЧР 225 М2	161 048	55,00	АДЧР 225 М4	191 707	55,00	АДЧР 250 М6	251 052	55,00	АДЧР 280 S8	211 645	Фланцевое исполнение (IM3011 … 3081)	**3%**
75,00	АДЧР 250 S2	222 245	75,00	АДЧР 250 S4	224 158	75,00	АДЧР 280 S6	295 847	75,00	АДЧР 280 М8	377 143	Комбинированное исполнение (IM2001 … 2081)	**5%**
90,00	АДЧР 250 М2	237 691	90,00	АДЧР 250 М4	257 848	90,00	АДЧР 280 М6	382 989	90,00	АДЧР 315 S8	442 352	Повышенная точность по установачным размерам (П)	**5%**
110,00	АДЧР 280 S2	267 308	110,00	АДЧР 280 S4	292 207	110,00	АДЧР 315 S6	484 250	110,00	АДЧР 315 МА8	452 332	Электродвигатели по нормам CENELEC	*10%*
132,00	АДЧР 280 М2	273 241	132,00	АДЧР 280 М4	368 943	132,00	АДЧР 315 МА6	495 067				Класс нагревостойкости изоляции Н	*35%*
160,00	АДЧР 315 S2	352 780	160,00	АДЧР 315 S4	448 328	160,00	АДЧР 315 МВ6	*				Степень зашиты - IP 55	*2%*
200,00	АДЧР 315 М2	367 418	200,00	АДЧР 315 М4	457 291	160,00	АДЧР 355 S6	*				Климатическое исполнение:	
250,00	АДЧР 315 МВ2	*	250,00	АДЧР 355 S4	*							**УХЛ1 +15%;** У2 +1%; У1 +7% ХЛ +15% Т2 +20%	

(812) 458-8183